



ALPHAGUARD WB-PRIMER

Imprimante de secado rápido, base agua

Descripción

ALPHAGUARD WB-PRIMER es un imprimante a base de agua, modificado con polímeros, que acondiciona una variedad de sustratos de techos antes de la aplicación de los sistemas ALPHAGUARD.

Aplicaciones Principales

ALPHAGUARD WB-PRIMER promueve la adherencia del sistema de recubrimiento ALPHAGUARD sobre membranas asfálticas nuevas y envejecidas. Realice una prueba sobre el área antes de aprobar el proyecto.

Ventajas

- Acondiciona una variedad de sustratos para techos.
- Minimiza el tiempo de espera para el curado.
- Cumple con los estándares de VOC.
- Más limpio para el medio ambiente.
- De bajo olor.

Información técnica

Color : Blanco lechoso Grado : Brocha o rodillo

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO FISICO		
PROPIEDAD	VALOR TIPICO	METODO DE PRUEBA
Densidad @ 77 °F	0.94 g/cm ³	ASTM D-1475-85
Contenido de asbesto	Ninguno	ASTM D-276-87
Compuestos orgánicos volátiles, mezclado (menos agua, menos disolventes exentos).	<1 g/l	ASTM D-3960-89
Contenido no volátil	72%	ASTM D-1 644-88

Envase/Rendimiento

1 galón (3.8 Litros)

5 galones (19 Litros)

El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad del sustrato y las condiciones de aplicación. Aproximadamente de 200 a 250 pies cuadrados por galón (18.5 m²/gal a 23.2 m²/gal) para superficies lisas. Superficie rugosa MB: De 70 a 100 pies cuadrados por galón (6.5 m² a 9.2 m²)

Instrucciones de uso

Preparación de superficies.- La superficie debe estar limpia y seca antes de la aplicación. ALPHAGUARD WB-PRIMER es de color blanco lechoso en el envase y recién aplicado, pero cuando se seca adquiere un acabado transparente. Aplique el imprimante sobre sustratos completamente secos y permita que se seque por completo antes de aplicar ALPHAGUARD. Evite al máximo el tránsito peatonal sobre superficies imprimadas. Vuelva a imprimir según sea necesario.

Limpieza.- Limpie de inmediato los equipos usando agua.

Mantenimiento.- Las inspecciones frecuentes, reparaciones oportunas y el mantenimiento preventivo hacen parte de un buen programa de mantenimiento de techos. Consulte con el Departamento Técnico de EUCOMEX.

Vida en anaquel

12 meses en empaque original, sin abrir.

Precauciones/Limitaciones

- La superficie debe estar libre de polvo, aceites y otros contaminantes que puedan inhibir la buena adherencia.
- No está diseñado para ser usado como un recubrimiento final.
- La temperatura de aplicación debe ser de 50 °F (10 °C) y estar en aumento. No lo aplique cuando se pronostique lluvia.
- No permita que el material se congele.
- Vuelva a saturar las superficies imprimadas con ALPHAGUARD WB-PRIMER si han quedado expuestas durante más de 24 horas.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

Rev. 04.17

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



**EUCLID GROUP
EUCOMEX**