



ANTIQUING AGENT

Colorante secundario para concreto estampado

Descripción

ANTIQUING AGENT es un colorante compuesto de pigmentos de óxido de hierro especialmente mezclados. Cuando se aplica sobre concreto estampado o THIN-CRETE proporciona un acento rico y único.

Aplicaciones principales

ANTIQUING AGENT está diseñado específicamente para utilizarse con concreto estampado o en THIN-CRETE, pero puede utilizarse para resaltar cualquier superficie de concreto apropiadamente preparada, antes del sellado.

Ventajas

- ANTIQUING AGENT proporciona un acento hermoso al concreto recién estampado o en THIN-CRETE, pero también es el producto perfecto para revitalizar concreto estampado antiguo. Estos colorantes están diseñados específicamente para teñir líneas de grout e impresiones estampadas sin afectar el color base. Existen diversas combinaciones de colores que proporcionarán el efecto antiguo, acentuando los puntos fuertes y haciendo que los patrones de estampado se vean más vivos.

Información Técnica

ANTIQUING AGENT está hecho de pigmentos estables a la luz, estables a UV, de óxido de hierro y no se desvanecen. Está disponible en 30 colores estándar (consulte la gráfica de colores estándar de Increte). Pueden igualarse colores especiales a solicitud (se requiere orden mínima).

Envase/Rendimiento

ANTIQUING AGENT está disponible en unidades de 5 lb (2.26 kg).

Dependiendo del efecto deseado, aproximadamente 150 a 200 ft² por galón mezclado (3.65 a 4.9 m² por litro mezclado).

Vida en anaquel

Más de 4 años en su empaque original, cerrado.

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie: Todas las áreas circundantes deben estar protegidas de contaminación por rocío o colorante que se corra. Se recomienda utilizar papel u otro material absorbente.

Mezclado.- ANTIQUING AGENT es altamente concentrado. Agregue aproximadamente 1 a 2 cucharadas (0.5 oz) de agua y mezcle manualmente o agite hasta que se disperse bien. Nota: Puede utilizar más o menos colorante para lograr el efecto deseado. Mezcle sólo lo que pueda utilizar en una aplicación, ya que el pigmento puede asentarse.

Aplicación.- Para obtener mejores resultados, aplique la solución del colorante con un rociador de bomba. Permita que el colorante seque por completo (aproximadamente 24 horas), después selle con un producto de curado y sellado para proteger la superficie.

Limpieza

Limpie sus manos, herramientas y equipo con agua y jabón.

Precauciones/Limitaciones

- Se recomienda realizar una prueba para asegurar la apariencia deseada.
- No permita que se encharque el producto aplicado.
- El colorante seco es irritante para ojos y piel.
- Use guantes de hule y anteojos de protección contra salpicaduras.
- Sólo para uso profesional.
- En todos los casos, consulte la Hoja Técnica de Seguridad antes de utilizar el producto.

Rev. 01.17

NOTA: Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX