



GREASE-A-WAY

Limpiador y desengrasante concentrado

Descripción

GREASE-A-WAY es un limpiador/desengrasante súper-concentrado diseñado para utilizarlo sobre concreto, ladrillo y superficies de mampostería, para disolver mugre, polvo, aceite y grasa.

Aplicaciones principales

GREASE-A-WAY se recomienda para preparación de superficies, siempre que sea necesario desengrasar antes de aplicar revestimientos o selladores. También puede utilizarse como limpiador de propósito general sobre concreto, sistemas de revestimiento, terrazo, mármol, azulejo de cantera y pisos de piedra.

Ventajas

- **GREASE-A-WAY** es un medio económico para limpiar manchas e imperfecciones de superficies de concreto, piedra y mampostería. Es fácil de utilizar y es posible ajustar la resistencia para proporcionar el polvo limpiador necesario para una diversidad de suelos. La concentración de aplicación puede ajustarse de acuerdo con el uso.

Información Técnica

Altamente concentrado. Un galón (3.8 L) de concentrado produce hasta 20 galones (76 L) de producto utilizable cuando se diluye con agua. A concentración completa **GREASE-A-WAY** puede utilizarse para quitar cera.

Envase/Rendimiento

GREASE-A-WAY viene en unidades de 1 galón (3.8 L) y 5 galones (18.9 L).

Vida en anaquel

Más de 4 años en su empaque original, cerrado.

Instrucciones de uso

Para limpieza de mantenimiento, mezcle 20 partes de agua por 1 parte de **GREASE-A-WAY**. Rocíe o pase con un trapo, asegurándose de cubrir toda el área. Enjuague con agua y seque. Para preparar superficies de concreto, utilice de 4 a 8 fl oz (118 a 236 mL) de desengrasante **GREASE-A-WAY** para 1 galón (3.8 L) de agua. Aplique con un rociador y agite con una escoba de cerdas rígidas. Permita que repose durante 10 minutos, después lave con agua limpia. Para manchas difíciles, aplique **GREASE-A-WAY** sin diluir y permita que repose una hora antes de lavarlo con agua limpia. Repita si es necesario.

Utilice **GREASE-A-WAY** no diluido como decapante de ceras. Aplique con un rociador de bomba, cepille vigorosamente y deje reposar de 5 a 10 minutos, asegurándose que el producto no se seque. Retire, lavando con agua.

Limpieza

Limpie sus manos, herramientas y equipo con agua y jabón.

Precauciones/Limitaciones

- Sólo para uso profesional
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos Técnicos antes de utilizar el producto.

Rev. 01.17

NOTA: Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX